



Creating healthy spaces



Verandascreen®

De buitengewone zonwering voor elke veranda

Verandascreen®

Inleiding

Verandascreen staat al jarenlang bekend als een uiterst efficiënte en budgetvriendelijke buitenzonwering voor de klassieke of moderne veranda. Het is een betrouwbaar en mooi afgewerkt zonweringsysteem.

Dankzij de discrete vormgeving en de ruime kleurkeuze in doeken en profielen harmonieert Verandascreen perfect met de woning.

De hoogtechnologische doeken garanderen een aangename leeftemperatuur. Verandascreen filtert het felle zonlicht tot een aangename sfeer en helpt zo verkleuring van het interieur te voorkomen.

Verandascreen is gemakkelijk en snel te plaatsen door de vakman en geniet van 5 jaar garantie.

Product

- Jarenlange ervaring maakt van Verandascreen de kampioen in verandazonwering
- Degelijk, betrouwbaar en mooi afgewerkt zonweringsysteem
- Elektrische aandrijving d.m.v. buismotor
- Ongeëvenaarde doekspanning dankzij het ingenieus spansysteem
- Alle doeken hebben een zéér hoge zonweringcoëfficiënt
- Combineerbaar met Soltis- of acryldoeken met hoge zonweringcoëfficiënt
- Polyesterdoek Soltis in zeer ruim kleurengamma verkrijgbaar
- Soltis 86/92: geen minimale hellingshoek
- Profielen verkrijgbaar in alle RAL kleuren

Toepassingen

- Toepasbaar bij alle schuinliggende beglazing bvb. veranda's, pergola's en wintertuinen
- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie
- Verandascreen is ook geschikt voor bouwprojecten, waar aan de zonwering zeer hoge eisen worden gesteld. Om een optimaal resultaat te bekomen, moet er een overleg zijn tussen de architect, de promotor en de leverancier van de zonwering.

Technische kenmerken

- Max. afmetingen:
 - Enkel: maximale breedte: 4500 mm
maximale uitval: 7000 mm
maximale oppervlakte: 16 m² zonder doekondersteuningsrol
21 m² met doekondersteuningsrol
 - Koppelbaar (onderling gekoppeld):
maximale breedte van 9000 mm
maximale uitval: 7000 mm
maximale oppervlakte: 21 m²/deel
- Aluminium behuizing: H 175 mm x D 230 mm
- Top-bottom montage

Garantie

- 10 jaar garantie op lakwerk
- 5 jaar productgarantie
- Conform Europese norm EN 13561, windklasse 3
- Prestatieverklaring DOP 201409-F003



kast



windwachter



gekoppeld

Dealer



RENSON® behoudt zich het recht voor technische wijzigingen in de hierna besproken producten aan te brengen. RENSON® voldoet aan de EPB. De meest recente brochures kan u downloaden op www.renson.eu



N.V. RENSON® Sunprotection-Screens S.A
IZ 1 Flanders Field • Kalkhoevestraat 45 • B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 65 00 • Fax +32 (0)56 62 65 09
info@rensonscreens.be • www.renson.eu



Creating healthy spaces